

TOPFSPÜLMASCHINE DURCHSCHUBMODELL: GE755RCD

Doppelwandig mit elektronischer Steuerung und RCD

Leistung bei Warmwasseranschluss bis zu: 30 Spülgänge/Std.

Elektroanschluß: 9,0 kW 400V 3N - 50Hz

Ausführung und Arbeitsweise:

Leistungsstarke, Eintankmaschine mit vollautomatischem Spülprogrammablauf, und zweifachem Spülverfahren. Leichtgängige Türen für seitliche oder frontale Beschickung.

Mit freiem Wasserzulauf und Niveauregelung. Die Klarspülpumpe ermöglicht ein einwandfreies Klarspülergebnis, unabhängig vom bauseitigen Wasserfließdruck. Das System ist in die Geschirrspülmaschine integriert.

Rotierende Wasch- und Klarspülarms oberhalb und unterhalb vom Spülgut erreichen durch die bewegten Waschstrahlen gleichmäßig alle Geschirrf Flächen, garantieren beste Reinigungswirkung und lösen auch hartnäckige Schmutzreste ab. Die Waschlauge wird durch ein herausnehmbares, leicht zu reinigendes Filtersystem, bestehend aus Tankabdecksieb, sowie Pumpenansaugsieb, permanent sauber gehalten um zu vermeiden, dass Grobschmutz mit der Waschlauge umgewälzt wird. Das Klarspülsystem schaltet sich nach Beendigung des Waschvorganges automatisch ein. Mit dem Klarspülwasser wird die Waschlauge regeneriert.

Waschtemperatur ca. 55 – 60°C

Klarspültemperatur ca. 80 – 85°C

Technische Merkmale:

- Durchschubmaschine mit Türen für die Beschickung mit Spülgut und für den leichten Zugang in den Maschineninnenraum.
- Die Maschine ist für Korbtransport gerade oder über Eck geeignet.
- Tragrahmen, Gehäuse, und Außenverkleidung in CNS 1.4301.
- Höhenverstellbare Füße.
- Überdruck- und Wrasenableitstutzen.
- Doppelfiltersystem aus CNS damit die Waschlauge weniger verschmutzt.
- Pumpe vertikal angeordnet, selbstentleerend, -vermeidet Geruchsentwicklung- für Wartungszwecke leicht zugänglich.
- Automatische Programmstart beim Schließen der Fronttüre oder durch manuelle Auslösung.
- Elektronische Steuerung mit Folientastatur und Multifunktionstaste, die durch Farbwechsel den Maschinenstatus anzeigt.
- Spülgutkorb 700x700 mm aus CNS.
- Tiefgezogener Tank in Hygieneausführung selbstreinigend mit abgerundeten Ecken und schrägverlaufendem Tank vermeidet das Ansammeln von Schmutz. Serienmäßig doppelwandig mit abgerundeten Ecken.
- Kleine Tankoberfläche für geringen Wärmeverlust
- Getrennte Wasch- und Nachspülarms aus CNS, ohne Werkzeuge leicht herausnehmbar.
- Selbstreinigende negativ eingeformte Düsen vermeiden das Nachtropfen von Reinigerlauge aus dem oberen Wascharm während des Klarspülens.
- 4 vorwählbare Spülprogramme
- Über Digitalanzeigen ablesbare Wasch- und Klarspültemperatur.
- Automatische Tankfüllung und Niveauregelung.
- Türsicherheitsschalter für den Spülprogrammstopp schützt bei unbeabsichtigtem Öffnen der Fronttüre das Personal.

- Hohe Hygienesicherheit durch Verlängerung des Waschprogrammzyklus solange, bis das Frischwasser für die Klarspülung auf +85°C aufgeheizt ist.
- Getrennte Tank- und Boilerheizungen aus INCOLOY, gegeneinander verriegelt, thermostatisch einstellbar, mit zusätzlichem Sicherheitsthermostat.
- Innenreinigungsprogramm.
- Glanzmitteldosierer integriert

Abmessungen: .

Maschine mit geschlossener Tür: 860 x 1020 x 1900H mm

Maschine mit geöffneter Tür: 860 x 1020 x 2500H mm

Nutzbarer Innenraum: 700 x 700 x 620H mm

Technische Daten:

Spülprogrammdauer: 120 - 240 - 360 - 480 Sek.

Tankinhalt: 90 l

Wasserverbrauch pro Zyklus: 4,0 l

Waschpumpe: 3,0 kW

Drucksteigerungspumpe 0,3 kW

Tankheizung: 6,0 kW

Boilerheizung: 6,0 kW

Ausstattung:

1 Universal-Gitterkorb

1 Einsatz für 3 Bleche

Die Maschine ist in einem nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifizierten Betrieb gefertigt worden.